



Bautrockner

KRG80HE
Krüger

Fr. 1'119.-

SEMIPROF. ENTFEUCHTER MIT GROSSEM TANK FÜR KELLER UND BAUAUSTROCKNUNG

TECHNISCHE DATEN

Semiprofessioneller Entfeuchter mit grossem Tank für Keller und Bauaustrocknung. Er ist kompakter und sparsamer als sein Vorgängermodell "Airsec 125". Nicht für kalte Umgebung geeignet.

Der Luftentfeuchter KRG80HE ist der jüngste Spross aus dem Hause Krüger. Er eignet sich zur Entfeuchtung von Kellern und zur Bauaustrocknung. Er ist kompakter, leichter und sparsamer als sein Vorgängermodell "Airsec 125".

Der KRG80HE ist für temperierte Umgebungen ab 10°C und Raumgrößen bis max. 50m²/130m² geeignet.

Per Tastendruck lässt sich die Zielfeuchte digital in 9 Stufen (+Endlosbetrieb) regulieren, je höher die Zahl, desto tiefer die angestrebte Raumfeuchte. Das Kondenswasser wird entweder im herausnehmbaren Tank (6 Liter) gesammelt, oder kann über den Schlauchanschluss direkt abgeführt werden.

Eigenschaften:

- Blechgehäuse, Farbe grau
- automatische Abtauvorrichtung

- eingebauter Hygrostat, Zielfeuchte kann in 9 Schritten festgelegt werden + Endlosbetrieb
- Überlaufkontrolle
- abnehmbarer Luftfilter auf der Rückseite
- direkter Schlauchanschluss am Wassertank (passender Schlauch: 12mm Innendurchmesser, keine Kupplung erforderlich)
- 2 Schalengriffe
- 4 Lenkrollen
- Kabel mit 3-poligem Schweizer Stecker

Empfohlene Anwendungsbeispiele:
Bautrocknung, Trocknung von Garagen, Zivilschutzanlagen, Lagerräumen bis 50 m²

Spannung:	230V / 50Hz
Gewicht:	21 kg
Verbrauch:	Max. 320 W
Umluftmenge:	250 m ³ /h
Einsatzbereich:	bis 50 m ²
Raumtemp.	10°C bis 30°C
Masse mm (H x B x T):	555 x 398 x 354
Schallpegel in 1 m	52 dB(A)

Entfeuchtungsleistung pro Tag:

Beispiele bei div. konstanten Temperaturen und Luftfeuchten:

30°C / 80% r.F.: 20 L

20°C / 80% r.F.: 7.90 L

10°C / 80% r.F.: 6.50 L

(r.F. = relative Luftfeuchtigkeit)

Garantie 2 Jahre