

HEYZO®

Weil Luftreinigung am Bau
Vorschrift ist...



MOBILE LUFTREINIGER VON DER BG BAU EMPFOHLEN

BAU // INDUSTRIE // HANDWERK

WUSSTEN SIE SCHON?



QUARZFEINSTAUB
ist krebserregend



DER STAUBGRENZWERT
für A-Stäube (alveolengängig) wurde auf $1,25 \text{ mg/m}^3$ gesenkt




ZU HOHE STAUBBELASTUNG
kann zu Stilllegungen von Baustellen führen

SAUBERE LÖSUNGEN JETZT MIT FÖRDERUNG!

Durch zu hohe Staubbelastung am Arbeitsplatz sind Spätfolgen unvermeidbar. Statistiken zeigen, dass Todesfälle durch Lungenkrebs oder Silikose nicht abnehmen. Bei Asbest ist mittlerweile jeder gewarnt. Doch wem ist bekannt, dass auch Quarzfeinstaub, der beim Bearbeiten von Kalksandstein, Granit oder Porenbetonstein entsteht, krebserzeugend ist? Der neue Staubgrenzwert liegt lt. TRGS 900 jetzt nur noch bei 1,25 mg/m³, anstatt 3 mg/m³. Um Gesundheitsschäden oder Stilllegungen von Baustellen zu vermeiden, werden somit Luftreiniger eingesetzt. Die mobilen HEYLO Luftreiniger sorgen dafür, dass Stäube und Partikel gleich an der Entstehungsstelle entfernt werden und sich nicht in der Raumluft ausbreiten oder in andere Gebäudeteile gelangen können.

Der flexible **StaubStop PLUS** zieht mit seinem kraftvollen Ventilator den Staub regelrecht an. Das Filtergehäuse kann in Sekundenschnelle demontiert und der Ventilator somit auch zur Lüftung genutzt werden. Die Luftreiniger **FT 500**, **PowerFilter 1000** und **1400** sind kompakt und besonders für das Arbeiten in kleinen und mittleren Räumen geeignet. Sie werden bei Sanierungsarbeiten für ein gesundes und sauberes Arbeiten eingesetzt. Der **PowerFilter 3500** ist der Hochleistungsfilter für den harten Einsatz bei großen Projekten in der Sanierung oder in der Industrie. Durch den Anschluss von mehreren Schläuchen kann die Staubabsaugung an verschiedenen Arbeitsplätzen gleichzeitig vorgenommen werden.

BG BAU GEFÖRDERTE LUFTREINIGER-PAKETE



StaubStop 3000 PLUS	M-Klasse	FT 500	M-Klasse	H-Klasse	PowerFilter 1000	M-Klasse	H-Klasse	PowerFilter 1400	M-Klasse	H-Klasse	PowerFilter 3500	M-Klasse I	M-Klasse II	H-Klasse I	H-Klasse II
Luftleistung (m ³ /h)*	3.102	Luftleistung (m ³ /h)	850		Luftleistung (m ³ /h)*	1.100		Luftleistung (m ³ /h)*	1.400		Luftleistung (m ³ /h)*	3.200			
Ventilator PowerVent 3000	1x	Luftreiniger FT 500	1x	1x	Luftreiniger PowerFilter 1000	1x	1x	Luftreiniger PowerFilter 1400	1x	1x	Luftreiniger PowerFilter 3500 inkl. 3 Grobstaubfilter (Vorfilter)	1x	1x	1x	1x
Grobstaubfilter (Vorfilter)	1x	Grobstaubfilter (Vorfilter 5er Set)	1x	1x	Grobstaubfilter (Vorfilter 5er Set)	1x	1x	Grobstaubfilter (Vorfilter 5er Set)	1x	1x	Grobstaubfilter (Vorfilter)	1x	-	1x	-
Feinstaubfilter M-Klasse	1x	Feinstaubfilter M-Klasse	1x	-	Feinstaubfilter M-Klasse	1x	-	Feinstaubfilter M-Klasse	1x	-	Feinstaubfilter (M-Klasse)	1x	1x	-	-
Filtergehäuse	1x	Schwebstofffilter H-Klasse	-	1x	Schwebstofffilter H-Klasse	-	1x	Schwebstofffilter H-Klasse	-	1x	Schwebstofffilter (H-Klasse)	-	-	1x	1x
Schlauchanschlussadapter	1x	Luftschlauch (305 mm)	1x	1x	Ansaugstutzen	1x	1x	Vorfilterkassette	1x	1x	Staubschutzblech inkl. Anschlussstutzen	-	3x	-	3x
Luftschlauch (305 mm)	1x	Luftschlauch (205 mm)	1x	1x	Luftschlauch (205 mm)	1x	1x	Luftschlauch (205 mm)	1x	1x	Vorfilterkassette inkl. Anschlussstutzen	1x	-	1x	-
Raumgrößen bis (m ²)**	19	Luftschlauch (305 / 205 mm)	1x305	3x205	Luftschlauch (305 / 205 mm)	1x305	3x205	Luftschlauch (305 / 205 mm)	1x305	3x205	Staubschutzblech zum Verschließen	2x	-	2x	-
		Raumgrößen bis (m ²)**	37	40	Raumgrößen bis (m ²)**	37	40	Raumgrößen bis (m ²)**	37	40	Luftschlauch (305 / 205 mm)	1x305	3x205	1x305	3x205
											Raumgrößen (m ²)**	37	40	37	40

* nach IFA-Messung **gemäß Prüfvorschriften der BG BAU (bei 1-bzw. 3-Schlauchbetrieb).

STAUBSCHUTZ-TÜR MIT HEYLO FÖRDERUNG


DCD-3.0: Staubschutz-Tür für saubere Abschottung

Leicht transportiert und schnell installiert. Die praktische Staubschutz-Tür schließt den Staub im Arbeitsbereich ein und ist die ideale Staubschutzkombination – zusammen mit den Luftreinigern FT 500, PF 1000, PF 1400 oder PF 3500.



DCD-3.0

- 1 x Türbasiselement (für Türbreiten von 680 - 830 mm)
- 2 x PVC-Folie inkl. Klettband
- 1 x Transporttasche



- Schnelle Installation mit Spannhebel
- Strapazierfähige Folien
- Unterdruckhaltung mit Luftreinigern