



Entfeuchter

Airsec 3000

ALTBEWÄHRTER TROCKNER AUS DEM HAUSE KRÜGER

TECHNISCHE DATEN

Mobiler Luftentfeuchter Airsec3000 aus dem Hause Krüger mit respektabler Entfeuchtungsleistung bei Kellerfeuchte (empfohlen bis 70m² und ab 10°C). Aufgrund der starken Ventilation ist der Airsec 3000 auch zur Unterstützung der Wäschetrocknung geeignet.

Die Zielfeuchte wird mittels stufenlosem Hygrostatrad oben am Gerät eingestellt. Ist diese erreicht, pausiert der Trockner solange, bis die Feuchte wieder ansteigt, wobei auch die Ventilation in dieser Zeit stoppt. Der Lufteinzug ist auf der Rückseite des Gehäuses, die Trockenluft wird oben am Gehäuse und mit gutem Druck in den Raum ausgeblasen. Mit der Klapplamelle kann die Trockenluft zudem etwas in der Ausblashöhe ausgerichtet werden. Das kann bei der Trocknung von punkteller Feuchte (zum Beispiel eine nasse Wand) aber auch bei der Unterstützung der Wäschetrocknung ausgenutzt werden.

Der Airsec3000 ist sparsam im Verbrauch mit einer Stromaufnahme von 340W. Er eignet sich für Dauerbetrieb und braucht keine Wartung.

Mit 6 Litern hat der Kondenswasser-eimer ein gutes Fassungsvermögen. Auch direkter Schlauchanschluss ist möglich. Dazu muss eine seitlich links vorbereitete Abdeckung im Gehäuse herausgebrochen werden, wodurch der Zugang zum Ausguss-hahn frei wird. Der Airsec3000 hat keine integrierte Pumpe, so dass der Schlauch fallend zum Abfluss verlegt werden muss. Alternativ bieten wir auch passende Wandkonsolen an, auf welche der Trockner gestellt werden kann.

Aufgrund der mechanischen Steuerung nimmt der Airsec 3000 nach Stromunterbruch den Betrieb mit unveränderter Einstellung wieder auf. Das heisst, dass er bei Bedarf auch über eine handelsübliche Zeitschaltuhr geschaltet werden kann. Zum Beispiel dann, wenn er nur im Niedertarif oder zu bestimmten Tageszeiten zur Regulierung der allgemeinen Kellerfeuchte betrieben werden soll.

Mit ca. 14 kg Gewicht gehört der Airsec3000 zu den leichteren Geräten dieser Klasse. Mit Tragegriff und 4 Rollen ist er daher mobil und leicht zu verstellen.

Lieferumfang:

- Steckerfertiges Gerät

Spannung:	230V / 50Hz
Gewicht:	14.5 kg
Verbrauch:	max. 400 W / 340 W (bei 20°C / 60% r.F.)
Umluftmenge:	N/A
Raumtemp.	10°C bis 30°C
Masse mm (H x B x T):	615 x 390 x 275
Schallpegel in 2.5m	50 dB(A)

Entfeuchtungsleistung pro Tag:

Beispiele bei div. konstanten Temperaturen und Luftfeuchten:
30°C/80% r.F. 25.0 Liter
28°C/60% r.F. 12.5 Liter
20°C/60% r.F. 7.7 Liter
15°C/60% r.F. 6.6 Liter
10°C/60% r.F. 2,0 Liter
(r.F. = relative Luftfeuchtigkeit)

Garantie 2 Jahre