



DRYFIX ROYAL 20

Luftentfeuchter

EIGENSCHAFTEN

Beliebter Haushaltentfeuchter mit grossem Tank und WIFI.
Bestes Preis-/Leistungsverhältnis.

TECHNISCHE DATEN

Spannung: 220V-240V / 50Hz
Max. Aufnahme: 370 W (2.2 A)
Max. Luftumwälzung: 180 m³/h
Einsatzbereich: bis 50 m² (125 m³)
Masse (HxBxT): 500 x 340 x 240 mm
Gewicht: 14 kg
Kondenstank: ca. 6.5 Liter
Rotationskompressor
Kältemittel: R290 (58g)
Einsatztemperatur: 5°C ~ 35°C

Der "Royal 20" gehört zur neusten Serie der Dryfix Luftentfeuchter. Nebst einem hübschen Design überzeugt der Royal20 mit einem grossen Eimer und sparsamem Betrieb. Ideal zur Trockenhaltung von feuchten Kellern und zur Unterstützung der Wäschetrocknung.

Dank neuester Technologie ist er hocheffizient und sparsam. Das enthaltene Kältemittel R290 belastet die Umwelt kaum noch. So liegt das "Global Warming Potential (GWP)" bei einem unglaublichen Wert von 2.9, was gegenüber vergleichbaren Modellen früherer Generationen einer Reduktion von 99.85% entspricht.

WIFI-Steuerung

Nebst der Bedienung am Gerät selbst sind alle Modelle der "Royal"-Serie mit WIFI-Steuerung ausgerüstet. Das dazu eingesetzte App "Smart Life" kann für iOS und Android gratis heruntergeladen werden.

Eigenschaften

- ✓ Entfeuchtung bis zu 20 Litern / 24h (bei konstant 30°C/80% r.F.)
- ✓ Geeignet für Räume bis 50m²
- ✓ Farbindikator für schnelles Erkennen des Raumzustandes
- ✓ Timer zum Einstellen der Betriebszeit
- ✓ Geringer Stromverbrauch - energieeffizient
- ✓ Vergleichsweise leiser Betrieb, zweistufiger Lüfter
- ✓ Automatisches Abtauen bei niedriger Temperatur
- ✓ Auto-Modus: pausiert bei Erreichen der gewünschten Feuchte
- ✓ Elektronische Steuerung
- ✓ Antibakterieller Filter
- ✓ 6.5 L Wassertank mit Sichtfenster und Schwimmer (unterbricht automatisch bei Vollstand), hinten im Gerät eingeschoben
- ✓ Direkter Schlauchanschluss (passender Schlauch 12mm Innendurchmesser)
- ✓ WIFI-fähig
- ✓ Automatischer Unterbruch bei ungeeigneter kalter oder zu warmer Temperatur

Entfeuchtungsleistung

Beispiele der Entfeuchtungsleistung bei verschiedenen, konstanten Umgebungsbedingungen:

30° / 80% r.F. = ca. 20 Liter / 24h (60% = ca. 11 Liter)

20° / 80% r.F. = ca. 11 Liter / 24h (60% = ca. 7 Liter)

15° / 80% r.F. = ca. 9 Liter / 24h (60% = ca. 5 Liter)

10° / 80% r.F. = ca. 6 Liter / 24h (60% = ca. 4 Liter)

5° / 80% r.F. = ca. 5 Liter / 24 h (60% = ca. 3 Liter)

Er eignet sich

- als Raumentfeuchter für Zonen bis 50m²
- Raumentfeuchter für feuchte Keller und Wohnungen
- zur deutlichen Unterstützung der Wäschetrocknung
- für unbeaufsichtigten Dauerbetrieb
- für den Betrieb an einer externen Zeitschaltuhr, wenn Sie den Trockner zum Beispiel nur im Niedertarif laufen lassen möchten