

SWISS Wäschetrockner

Der Dryfix Swiss ist ein kompakter und dennoch kräftiger Trockner. Er ist platzsparend und wahrnehmbar leiser, als andere Geräte seiner Kategorie.

Er wird in der Schweiz hergestellt und hat ein ansprechendes Äusseres. Das flache Metallgehäuse ist pflegeleicht und einfach zu reinigen. Er ist qualitativ hochwertig und langlebig gebaut.

Feuchteregler mit End-Off oder Dauerbetrieb

Das Hygrostatrad auf der linken Seite dient einerseits dazu, die gewünschte Restfeuchte der aufgehängten Wäsche stufenlos nach eigener Präferenz einzustellen, oder im allgemeinen Kellerüberwachungsmodus: die gewünschte Zielfeuchte zur Vorbeugung von Schimmel- und Geruchbildung zu definieren, was vor allem im Sommer oder bei Neubauten sehr nützlich ist. Mit dem darüber angebrachten Kippschalter steht zur Wahl, ob sich das Gerät nach Erreichen des gewählten Wer-

tes ganz ausschalten soll (bei der Wäschetrocknung dann, wenn die Wäsche trocken ist), oder ob es sich im Endlos-Betrieb immer dann zuschalten soll, wenn der eingestellte Zielfeuchtwert überschritten ist (Feuchtheitswächter).

Montage

Zur Montage wird die Trägerschiene mit zwei Schrauben an die Wand fixiert, der Trockner kann anschliessend einfach eingehängt werden. Gummipuffer vermeiden die Übertragung der (sehr geringen) Vibration auf die Wand. Das Kondenswasser wird per Schlauch entweder direkt in einen Ablauf oder in einen unter dem Gerät stehenden Eimer geführt. Der Luftezug ist seitlich (rechts), der Grobstaubfilter ist zur Reinigung sehr einfach nach vorne herausziehbar. Damit der Zugang zum Filter (rechts) und Bedienerfeld (links) bequem möglich ist, empfehlen wir, auf beiden Seiten des Gerätes ca. 40 cm Freiraum einzuplanen.



Dryfix

Lieferumfang:

Steckerfertiges Gerät inklusive Wandhalterung mit erforderlichen Schrauben/Dübeln, interner Hygrostat, inklusive 1 m Schlauch (16 mm Innendurchmesser)

Technische Daten:

Entfeuchtungsleistung/Verbrauch:
Trockenleistung: 1.73 kg Wäsche/Std.
(ca. 3-4 Waschmaschinenfüllungen/Tag)
Energieverbrauch: 0,307 kW/h pro Kg Wäsche
Aufnahme: 435W (bei 20°C/60% r.F.), max.: 530W
Energieklasse: A1
Netzanschluss: 230 V/50 Hz
Anschlusskabel: ca. 2.50 Meter, CH-Stecker

Wasserentzug:

bei 20°C/80% r.F. 12.5 L in 24 Std.
bei 20°C/60% r.F. 10 L in 24 Std.

Empfohlene Raumgrössen:

Wäschetrocknung:
Trocknungsräume bis ca. 15 m²,
allgemeine Raumkontrolle ohne Wäsche: 80 m²
Masse (HxBxT): 55 x 57 x 26 cm
Gewicht: 35 kg
Umluftmenge: 600 mm³/h
Einsatzbereich: 5°-30°C

Geräuschpegel:

1 m/2.5 m Abstand: 60/57 dB (A)

**3 JAHRE
GARANTIE**



Pluspunkte:

- Leiser und kompakter
- Spezielles Wäschetrocknungsprogramm
- Ausgezeichnetes Preis/Leistungsverhältnis
- Swiss Made

Einsatz/Eignung:

- Wäschetrocknung in Räumen bis 15 m²
- Feuchteregulierung ohne Wäsche bis 80 m²
- Feuchtekontrolle in Lager/Archiv bis 80 m²



