

## Kompakte Klimaanlage für Räume bis 20m<sup>2</sup>

**Das mobile Klimagerät «MK Light» kühlt Schlafzimmer, Büros und kleinere Wohnzimmer. Sie verfügt über einfache Bedienung am Gerät selbst oder via Fernbedienung.**

Das Gebläse drückt die Kaltluft auf angenehmer Höhe in den Raum. Die warme Abluft wird mit dem mitgelieferten Schlauch aus dem Zimmer weggeführt, zB. aus dem Fenster oder durch die Balkontür. Wie bei allen mobilen Klimageräten ist auch beim diesem Gerät Lüftung und Motor gut hörbar, wenn auch das Gesamtgeräusch gegenüber früheren mobilen Klimaanlage dieser Leistungsklasse wahrnehmbar gesenkt werden konnte.

Nach Erreichen der Zieltemperatur unterbricht das Gerät die Kühlung und schaltet sich automatisch wieder ein, wenn sich die Raumluft wieder erwärmt. Die Ventilation läuft wie bei den meisten Klimageräten immer. Der wählbare Temperaturbereich liegt zwischen 16 und 32°C. Mit dem Timer kann die Betriebszeit von 1 - 12 Std. begrenzt werden. Alternativ kann der Timer auch dazu verwendet werden, das Gerät 1-12 Stunden in der Zukunft starten zu lassen. Zum Beispiel so, dass sie kurz vor Ihrer Rückkehr oder vor dem Schlafengehen automatisch einschaltet. Keine Memoryfunktion, d.h. nach Stromunterbruch muss das Gerät neu gestartet werden, daher nicht geeignet für Betrieb an Zeitschaltuhr.

Das Wasser, welches der Luft während dem Kühlvorgang entzogen wird, verdampft automatisch mit der Warmluft über den Abluftschlauch ins Freie. Wenn das Gerät ausgeschaltet wird, verbleiben ein paar Tropfen Restwasser, welche in einem kleinen internen Tank gesammelt werden. Dieser Tank muss je nach Einsatzhäufigkeit ca. einmal pro Woche geleert werden, wobei eine Signalleuchte den Vollstand anzeigt.

Nicht geeignet zur ganzjährigen Kühlung von Serverräumen.

Garantie 2 Jahre



# MK LIGHT

## Klimagerät

### EIGENSCHAFTEN

- Kunststoffgehäuse weiss
- Bedienerfeld mit Display
- 4 Rollen
- Fernbedienung
- Abluftschlauch mit Aufsatz für Kippfenster)
- Kabel ca. 1.50 m mit CH-Stecker

### TECHNISCHE DATEN

Energieklasse: A (EER 2.6)  
Kälteleistung: 2.3 kW  
Kühlmittel: R410a  
Einstellbereich kühlen 16 - 32° C  
Schall 2.5m Stufe 1-2: 49-54 dB(A)  
Spannung 220-240V ~ 50Hz  
Max. Aufnahme 890 W (3.9 A)  
Abluftschlauch: 1.5 m / Ø 128 mm  
Luftstrom max. 300 m<sup>3</sup>/h  
Gewicht 21.5 kg  
Masse (HxBxT) 700x350x325 mm